

DURAGRIP

Excelente agarre y durabilidad para un viaje seguro.



BENEFICIOS

Menor consumo de combustible.

Compuesto en la banda de rodadura que reduce la fricción con el pavimento.

Reduce el acuaplaneo.

Diseño de piso asimétrico que evacúa eficazmente el agua.

Manejo silencioso.

Diseño de piso que reduce el ruido generado por las irregularidades del camino.



Ahorro de combustible



Manejo Silencioso



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años

Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)
175/70R13	82T	SL	NG	A	B	300	7.9	177	576	4.5 - 6.0	475
185/65R14	86T	SL	NG	A	B	300	7.9	188	597	5.0 - 6.5	530
175/65R14	82H	SL	NG	A	B	300	7.1	177	584	5.0 - 6.0	475
175/65R14	86T	XL	NG	A	B	300	7.9	177	584	5.0 - 6.0	475
175/65R14	82T	SL	NG	A	B	300	7.1	177	584	5.0 - 6.0	475
185/60R14	82T	SL	NG	A	B	300	7.9	189	578	5.0 - 6.5	475
195/60R15	88H	SL	NG	A	B	300	7.9	201	615	5.5 - 7.0	560
195/65R15	91T	SL	NG	A	B	300	8.7	201	635	5.5 - 7.0	615
185/70R14	88T	SL	NG	A	B	320	7.1	189	616	4.5 - 6.0	560
175/65R15	84T	SL	NG	A	B	320	7.1	178	610	5.0 - 6.0	500