

EAGLE LS-2

Manejo cómodo y silencioso que brinda sensación de tranquilidad.



BENEFICIOS

Eficiente desalojo de agua.
Amplios canales en el piso de la llanta.

Menor ruido y tracción.
Bloques intercalados a lo largo de la banda de rodamiento.



Confort



Manejo Silencioso



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años

Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Díámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)	ROF
P205/70R16	96T	SL	NG	A	B	400	8.7	209	694	5.0 - 7.0	710	
P195/65R15	89S	SL	NG	A	B	400	7.1	201	641	5.5 - 7.0	580	
245/45R17	95H	SL	NG	A	A	400	7.9	244	653	7.5 - 9.0	690	
P225/55R18	97H	SL	NG	A	A	400	7.9	234	707	6.0 - 8.0	730	
235/45R18	94V	SL	NG	A	A	400	7.9	237	669	7.5 - 9.0	670	
P235/50R18	97H	SL	NG	A	A	400	7.9	247	694	6.5 - 8.5	730	
255/55R18	105H	SL	NG	A	A	400	8.7	265	737	7.0 - 9.0	925	
245/40R19	98V	XL	NG	A	A	400	7.9	249	679	8.0 - 9.5	750	•
245/45R19	102V	XL	NG	A	A	400	7.9	244	704	7.5 - 9.0	850	•
P275/55R20	111S	SL	NG	A	B	360	8.7	285	811	7.5 - 9.5	1090	