

EAGLE RS-A

Confiabilidad en cualquier condición climática.



BENEFICIOS

Máxima tracción.

Gracias a su diseño de piso asimétrico que brinda agarre inigualable.

Gran manejo en piso seco y mojado.

Agresivo diseño en los bloques del hombro de la llanta.



Manejo Silencioso



Tracción en piso seco



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años

Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Díámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)	ROF
195/60R15	88H	SL	NG	A	A	260	7.9	201	615	5.5 - 7.0	560	
205/55R16	91H	SL	NG	A	A	260	8.7	214	633	5.5 - 7.5	615	
P205/55R16	89H	SL	NG	A	A	260	8.7	214	633	5.5 - 7.5	580	
P225/55R16	94H	SL	NG	A	A	260	7.9	234	656	6.0 - 8.0	670	
P235/70R16	104H	SL	NG	A	A	260	8.7	242	737	6.0 - 8.0	900	
P205/50R17	88V	SL	NG	A	A	260	7.9	214	638	5.5 - 7.5	560	
P215/55R17	93V	SL	NG	A	A	260	7.9	227	669	6.0 - 7.5	650	
P275/60R17	110H	SL	NG	A	A	260	9.5	280	762	7.5 - 9.5	1060	
P225/45R18	91V	SL	NG	A	A	260	8.7	227	658	7.0 - 8.5	615	
P235/45R18	94V	SL	NG	A	A	260	8.7	237	669	7.5 - 9.0	670	
P235/55R18	99V	SL	NG	A	A	260	7.9	247	717	6.5 - 8.5	775	
P235/60R18	102H	SL	NG	A	A	260	7.9	242	740	6.5 - 8.5	850	
P235/60R18	102V	SL	NG	A	A	260	8.7	242	740	6.5 - 8.5	850	
P245/45R18	96V	SL	NG	A	A	260	7.9	244	679	7.5 - 9.0	710	
P245/40R19	94V	SL	NG	A	A	260	7.9	249	679	8.0 - 9.5	670	
P245/40R19	94W	SL	NG	A	A	260	7.9	249	679	8.0 - 9.5	670	

Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Díámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)	ROF
255/45R19	100V	SL	NG	A	A	260	7.9	254	714	8.0 - 9.5	800	
P255/60R19	108H	SL	NG	A	A	260	8.7	260	790	7.0 - 9.0	1000	
245/45ZR20	99Y	SL	NG	A	A	260	8.7	244	729	7.5 - 9.0	775	
P245/50R20	102V	SL	NG	A	A	260	8.7	254	755	7.0 - 8.5	850	
P245/50R20	102H	SL	NG	A	A	260	7.9	254	755	7.0 - 8.5	850	
255/45R20	101V	SL	NG	A	A	260	8.7	254	740	8.0 - 9.5	825	
255/45R20	101W	SL	NG	A	A	260	8.7	254	740	8.0 - 9.5	825	•
P255/50R20	104V	SL	NG	A	A	260	7.9	277	765	7.0 - 9.0	900	
P265/50R20	106V	SL	NG	A	A	260	7.9	277	775	7.5 - 9.5	950	
285/40R20	104W	SL	NG	A	A	260	9.5	290	737	9.5 - 11.0	900	•