

SP SPORT 01

Lujo y confort para una experiencia de manejo inigualable.



BENEFICIOS

Máximo contacto con el pavimento.

Mayor rigidez en el costado que incrementa la adherencia de la llanta.

Prevención de daños contra los rines.

Protector de rin contra golpes accidentales.

Excelente desempeño en piso seco y mojado.

Compuesto de sílica en la banda de rodamiento que proporciona un agarre superior



Maniobrabilidad



Tracción en piso seco



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años



JOINTLESS BAND TECHNOLOGY



MAX FLANGE SHIELD

Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)	ROF
185/55R15	82H	SL	NG	A	A	280	8.7	194	585	5.0 - 6.5	475	
205/45R17	84V	SL	NG	A	A	280	7.9	206	618	6.5 - 7.5	500	•
205/45R17	84W	SL	NG	A	A	280	7.9	206	618	6.5 - 7.5	500	•
225/45R17	91W	SL	NG	A	A	280	7.9	227	635	7.0 - 8.5	615	
225/50R17	94H	SL	NG	A	B	280	7.9	234	658	6.0 - 8.0	670	
225/50R17	94Y	SL	NG	A	A	280	7.9	234	658	6.0 - 8.0	670	
235/45R17	94W	SL	NG	A	A	280	7.9	237	646	7.5 - 9.0	670	
235/55R17	99V	SL	NG	A	A	280	7.9	247	691	6.5 - 8.5	775	
215/40R18	85Y	SL	NG	A	A	280	7.9	219	630	7.0 - 8.5	515	•
245/35R18	88Y	SL	NG	A	A	280	7.9	249	630	8.0 - 9.5	560	•
245/40R18	93Y	SL	NG	A	A	280	7.1	249	653	8.0 - 9.5	650	•
255/55R18	109V	SL	NG	A	A	280	7.9	265	737	7.0 - 9.0	1030	•
275/45R18	103Y	SL	NG	A	A	280	7.9	275	707	8.5 - 10.5	975	
245/40ZR19	98Y	XL	NG	A	A	280	7.9	249	679	8.0 - 9.5	750	
275/35ZR19	96Y	SL	NG	A	A	280	7.9	277	676	9.0 - 11.0	710	