

SP SPORT FASTRESPONSE

Asombrosa capacidad de respuesta ante las situaciones más inesperadas.



BENEFICIOS

Mayor contacto con el pavimento.

Estructura de la llanta que otorga una mayor adherencia con el piso.

Menor consumo de combustible.

Compuesto de piso que reduce la fricción con el pavimento.

Excelente tracción en mojado.

Amplios surcos a lo largo del piso de la llanta.



Maniobrabilidad



Ahorro de combustible



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años

Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Díámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)	ROF
175/65R15	84H	SL	NG	A	A	280	7.1	178	610	5.0 - 6.0	500	
195/65R15	91H	SL	NG	A	A	280	7.9	201	635	5.5 - 7.0	615	
205/55R15	88V	SL	NG	A	A	280	8.7	214	608	5.5 - 7.5	560	
205/55R16	91V	SL	NG	A	A	280	7.9	214	633	5.5 - 7.5	615	
205/55R16	91W	SL	NG	A	A	280	7.9	214	633	5.5 - 7.5	615	
215/45R16	90V	XL	NG	A	A	280	7.9	201	620	5.5 - 7.0	600	
215/45R16	90V	XL	NG	A	A	280	8.7	201	620	5.5 - 7.0	600	•
215/55R16	97W	XL	NG	A	A	280	7.1	227	643	6.0 - 7.5	730	
225/55R16	95W	SL	NG	A	A	280	8.7	234	656	6.0 - 8.0	690	
205/55R17	91V	SL	NG	A	A	280	7.9	214	658	5.5 - 7.5	615	
225/45R17	91W	SL	NG	A	A	240	7.9	227	635	7.0 - 8.5	615	•
225/45R17	94Y	XL	NG	A	A	240	7.9	227	635	7.0 - 8.5	670	