

# WRANGLER ARMORTRAC

Equilibrio perfecto entre rudeza y confort que brinda un extraordinario desempeño.



## BENEFICIOS

### Tracción dentro y fuera de carretera.

Amplios canales en el piso de la llanta que proporcionan el mejor rendimiento en cualquier camino.

### Estabilidad y tracción en piso mojado.

Bloques de piso profundos que ayudan a evacuar el agua.

### Prevención de daños contra los rines.

Protector de rin contra golpes accidentales.



Tracción Off-Road



Tracción en piso seco



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años



| Medida     | Índice de Carga/ Rango de Velocidad | Capacidad de carga | Costado | Tracción | Temperatura | Treadwear | Profundidad de Piso (mm) | Ancho de Sección (mm) | Diámetro Total (mm) | Ancho de Rin Recomendado (pulg.) | Carga Máxima por Llanta (kg) |
|------------|-------------------------------------|--------------------|---------|----------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| P255/70R18 | 112T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 260                   | 816                 | 6.5 - 8.5                        | 1120                         |
| P265/60R18 | 109T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 272                   | 775                 | 7.5 - 9.5                        | 1030                         |
| P275/65R18 | 114T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 280                   | 816                 | 7.5 - 9.5                        | 1180                         |
| P275/60R20 | 114T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 280                   | 839                 | 7.5 - 9.5                        | 1180                         |

| Medida      | Índice de Carga/ Rango de Velocidad | Capacidad de carga | Costado | Tracción | Temperatura | Treadwear | Profundidad de Piso (mm) | Ancho de Sección (mm) | Diámetro Total (mm) | Ancho de Rin Recomendado (pulg.) | Carga Máxima por Llanta (kg) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|---------|----------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| P225/70R15  | 100T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 229                   | 696                 | 6.0 - 7.5                        | 795                          |
| P225/75R15  | 102T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 224                   | 719                 | 6.0 - 7.5                        | 850                          |
| P235/75R15  | 108T                                | XL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 237                   | 735                 | 6.0 - 8.0                        | 990                          |
| P235/70R16  | 104T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 242                   | 737                 | 6.0 - 8.0                        | 900                          |
| P235/75R16  | 109T                                | XL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 237                   | 757                 | 6.0 - 8.0                        | 1030                         |
| P245/70R16  | 106T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 249                   | 750                 | 6.5 - 8.0                        | 950                          |
| LT245/75R16 | 120R                                | E                  | NG      | -        | -           | -         | 11.9                     | 249                   | 775                 | 6.5 - 8.0                        | 1380                         |
| P245/75R16  | 109T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 249                   | 775                 | 6.5 - 8.0                        | 1030                         |
| P265/70R16  | 111T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 272                   | 778                 | 7.0 - 9.0                        | 1090                         |
| LT265/75R16 | 123R                                | E                  | LBD     | -        | -           | -         | 12.7                     | 267                   | 806                 | 7.0 - 8.0                        | 1550                         |
| P265/75R16  | 114T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 267                   | 806                 | 7.0 - 9.0                        | 1180                         |
| P245/65R17  | 105T                                | SL                 | NG      | A        | B           | 520       | 10.3                     | 249                   | 750                 | 7.0 - 8.5                        | 925                          |
| P245/70R17  | 108T                                | SL                 | NG      | A        | B           | 520       | 10.3                     | 249                   | 778                 | 6.5 - 8.0                        | 1000                         |
| LT245/75R17 | 121R                                | E                  | LBD     | -        | -           | -         | 11.9                     | 249                   | 801                 | 6.5 - 7.5                        | 1450                         |
| LT265/70R17 | 121R                                | E                  | LBD     | -        | -           | -         | 12.7                     | 272                   | 806                 | 7.0 - 8.5                        | 1450                         |
| P265/70R17  | 113T                                | SL                 | LBD     | A        | B           | 520       | 10.3                     | 272                   | 806                 | 7.0 - 9.0                        | 1150                         |