

WRANGLER SR-A

La llanta que permite cambiar de terreno bajo condiciones inesperadas.



BENEFICIOS

Reduce el acuaplaneo.

Amplios canales en el piso de la llanta que ayudan a evacuar el agua eficazmente.

Tracción en cualquier tipo de clima.

Polímero en el piso de la llanta que proporciona un agarre superior.



Tracción Off-Road



Tracción en piso seco



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años



Medida	Índice de Carga/Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)
P265/70R18	114S	SL	LBD	A	B	500	8.7	272	829	7.0 - 9.0	1180
P275/65R18	114T	SL	NG	A	B	500	10.3	279	815	7.5 - 9.5	1180
P265/50R20	106S	SL	NG	A	B	500	8.7	277	774	7.5 - 9.5	950
P275/60R20	114S	SL	NG	A	B	500	8.7	279	838	7.5 - 9.5	1180

Medida	Índice de Carga/Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)
P215/75R15	100S	SL	LBD	A	B	500	8.7	216	703	5.5 - 7.0	790
P225/70R15	100S	SL	NG	A	B	500	8.7	228	697	6.0 - 7.5	795
P225/75R15	102S	SL	LBD	A	B	500	8.7	223	719	6.5 - 7.0	850
P235/75R15	105S	SL	NG	A	B	500	10.3	235	733	6.0 - 8.0	990
P225/75R16	104S	SL	LBD	A	B	500	8.7	223	744	6.0 - 7.5	900
P235/70R16	104S	SL	LBD	A	B	500	10.3	240	736	6.0 - 8.0	900
P245/70R16	106T	SL	LBD	A	B	500	10.3	248	750	6.5 - 8.0	950
P245/75R16	109S	SL	NG	A	B	500	9.5	248	774	6.5 - 8.0	1030
P255/65R16	106S	SL	LBD	A	B	500	8.7	260	738	7.0 - 9.0	950
P215/65R17	98S	SL	LBD	A	B	500	7.9	221	712	6.0 - 7.5	750
P235/65R17	103S	SL	LBD	A	B	500	10.3	240	738	6.5 - 8.5	875
P245/65R17	105S	SL	LBD	A	B	500	9.5	248	750	7.0 - 8.5	925
P245/70R17	108S	SL	NG	A	B	500	8.7	248	776	6.5 - 8.0	1000
P255/75R17	113S	SL	NG	A	B	500	9.5	255	814	6.5 - 8.5	1150
P265/65R17	110S	SL	LBD	A	B	500	8.7	272	776	7.5 - 9.5	1060
P265/70R17	113R	SL	LBD	A	B	500	9.5	272	804	7.0 - 9.0	1150