

DUNLOP SP 384® FM™

Llanta Dunlop de Largo Trayecto para dirección que ayuda a mejorar el rendimiento de combustible.



Características	Beneficios
▪ Compuestos de piso especiales.	▪ Ayudan a reducir el consumo de combustible.
▪ Diseño de 5 costillas	▪ Ayudan a proveer desgaste uniforme para una larga vida de la llanta.
▪ Micro ranuras en la orilla de las costillas.	▪ Ayudan a mejorar la tracción en piso mojado.
▪ Costilla de distribución de presión.	▪ Favorece el desgaste uniforme.
▪ Construcción con 4 cinturones.	▪ Proveen rigidez al piso y larga duración a la llanta.



Medida	Rango de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo	Presión Máxima Eje Sencillo		Carga Máxima Eje Dual	Presión Máxima Eje Dual		Ancho de Rin	Ancho de Sección	Diámetro Total	Radio Estático con Carga	RPK	Profundidad de Piso	Espacio Mínimo Entre Duales	Velocidad
		Kg	psi	KPa	Kg	psi	KPa	pulg	mm	Mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	274	1046	488	313	14.2	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	274	1097	511	299	14.2	318	120
295/75R22.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1021	478	321	14.2	328	120
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1049	493	313	14.2	318	120



Nota: Las llantas Goodyear y Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

