

DUNLOP SP 581®

Llanta Dunlop direccional o de toda posición para Servicio Mixto.

- Garantía de fábrica de 5 años.
- Garantía de renovado.



CARACTERÍSTICAS

Costillas protectoras en los costados.

Costados y ceja mejorados.

Diseño de banda de rodamiento para toda posición.

Eyectores de piedras en las ranuras de la banda de rodamiento.

BENEFICIOS

Perfil y compuesto que ayudan a resistir tallones, cortaduras y pinchaduras en los costados.

Operan más fríos estos componentes para promover una larga vida útil del casco.

Ayuda a mejorar la Tracción dentro y fuera de carretera.

Ayudan a prevenir que se queden piedras atrapadas y perforaciones para mejorar la tenacidad del casco.



Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo		Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual		Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm								
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	284	1064	498	310	20.5	318	110		
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	284	1115	521	295	20.5	318	110		