

# G947 RSA™ ARMOR MAX®

Llanta ideal para camionetas de carga de uso rudo.



## CARACTERÍSTICAS

Armazón de acero con 2 cinturones de acero.

Diseño de piso mejorado.

Costillas protectoras en los costados.

Indicadores de desgaste de costado.

## BENEFICIOS

Prolongan el rendimiento de la llanta y favorece su renovabilidad.

Prolonga la vida del piso y mejora su desempeño al realizar maniobras de estacionamiento.

Ayudan a resistir la fricción lateral por maniobras (vueltas, retroceso y frenado) o rozamientos contra la acera.

Permite la detección oportuna de desgaste generado por excesivas fricciones laterales.



Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo	Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual	Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi Kpa	Kg	psi Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
225/75R16	E	1215	80 550	1120	80 550	6.00	223	744	348	436	11.9	259	120
215/85R16	E	1215	80 550	1120	80 550	6.00	216	772	361	421	11.9	251	120