

# DUNLOP SP 348®

Llanta Dunlop de dirección con capacidad para toda posición con aplicación en servicio regional.

- Garantía de fábrica de 5 años.
- Garantía de renovado.



## CARACTERÍSTICAS

- Diseño de piso de 5 costillas.
- Protectores de penetración de piedras en el fondo de las ranuras de la banda de rodamiento.
- Diseño robusto del casco.
- Robustas costillas en el área del hombro.

## BENEFICIOS

- Proporciona larga vida a la llanta.
- Ayudan a prevenir el atrapamiento de piedras, reduciendo perforaciones para mejorar la renovabilidad y vida del casco.
- Ofrece mejor contacto con el piso y un desgaste uniforme.
- Proporciona mayor resistencia a la fricción y protege a la llanta contra abrasiones provocadas por las altas maniobras y caminos sinuosos.



Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual		Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa								
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	274	1057	493	310	15.9	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1105	516	297	15.9	318	120
255/70R22.5	H	2500	120	830	2300	120	830	7.5	254	927	432	354	14.3	287	130
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	283	1056	493	313	15.9	318	120
295/75R22.5	G	2800	110	760	2575	110	760	9.00	298	1014	480	321	15.9	328	120