

MARATHON™ LHS II/LHS II+

Llanta radial GOODYEAR para ejes direccionales con capacidad para toda posición, tanto para el transporte de carga como de pasajero.



CARACTERÍSTICAS

Banda de rodamiento extra ancha.

Protectores de penetración al fondo de las ranuras.

Carcasa de acero de alta resistencia.

Micro ranuras en las orillas de las costillas.

Ranuras diagonales en costillas centrales.

BENEFICIOS

Asegura un excelente kilometraje, con menor resistencia al rodamiento.

Asegura la eliminación de piedras y se reducen los cortes y desgarres.

Aumenta la vida útil de la llanta.

Favorece el desgaste uniforme y el agarre en piso mojado.

Ayuda al frenado en piso mojado y favorece el buen desempeño en cualquier tipo de clima.



 Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo	Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual	Ancho de rín	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi Kpa	Kg	psi Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
315/80R22.5	L	4000	123 850	3350	125 850	9.00	312	1076	443	358	13.6	351	120