

PA868

Durabilidad y máximo rendimiento para toda la familia.



BENEFICIOS

Agarre en piso mojado.

Amplios canales en el piso de la llanta que ayudan a evacuar el agua eficazmente.

Mayor durabilidad y control.

Total contacto con el piso que proporciona un desgaste uniforme a lo largo de la superficie de la llanta.



Maniobrabilidad



Tracción en piso seco



Tracción en piso mojado



Garantía de Híbrida 5 años

Medida	Índice de Carga / Velocidad	Capacidad de Carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)
175/70R13	82T	SL	NG	A	B	300	7.1	177	576	4.5 - 6.0	475
185/70R13	86T	SL	NG	A	B	300	8.7	189	590	4.5 - 6.5	530
195/70R14	91T	SL	NG	A	B	300	8.7	201	630	5.0 - 6.5	615
195/60R14	86T	SL	NG	A	B	300	7.9	201	590	5.5 - 7.0	530
185/65R14	86T	SL	NG	A	B	300	7.9	188	597	5.0 - 6.5	530
185/70R14	88T	SL	NG	A	B	300	7.9	189	616	4.5 - 6.0	560
185/60R14	82H	SL	NG	A	B	300	8.7	189	578	5.0 - 6.5	475
185/60R14	82T	SL	NG	A	B	300	7.9	189	578	5.0 - 6.5	475
175/65R14	82H	SL	NG	A	B	300	8.7	177	584	5.0 - 6.0	475
195/55R15	85T	SL	NG	A	B	300	7.9	201	595	5.5 - 7.0	515
195/55R15	85T	SL	NG	A	B	300	7.9	201	595	5.5 - 7.0	515