

ROVER H/T

Máxima durabilidad y atractivo diseño para conductores apasionados.



BENEFICIOS

Máximo desempeño en piso seco y mojado.

Surcos de la llanta en diseño de V que desalojan el agua óptimamente.

Manejo silencioso.

Inigualable diseño de piso que reduce el ruido generado por las irregularidades del camino.

Estabilidad y confort.

Estructura de la llanta que proporciona mayor contacto con el piso.



Manejo Silencioso



Tracción en piso seco



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años



MULTI-PITCH TREAD DESIGN TECHNOLOGY

Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)
P225/75R15	102S	SL	LBD	A	B	500	8.7	224	719	6.0 - 7.5	850
P235/75R15	105S	SL	LBD	A	B	500	9.5	237	735	6.0 - 8.0	920
215/70R16	100T	SL	NG	A	B	500	8.7	221	709	5.5 - 7.0	800
LT225/75R16	115R	E	NG	-	-	-	11.1	224	745	6.0 - 7.0	1215
P225/75R16	104S	SL	LBD	A	B	500	8.7	224	745	6.0 - 7.5	900
P235/70R16	104T	SL	NG	A	B	500	8.7	242	737	6.0 - 8.0	900
P235/75R16	109S	XL	NG	A	B	500	8.7	237	757	6.0 - 8.0	1030
LT235/85R16	120R	E	NG	-	-	-	11.1	237	806	6.0 - 7.5	1380
P245/70R16	106S	SL	LBD	A	B	500	8.7	249	750	6.5 - 8.0	950
LT245/75R16	120R	E	NG	-	-	-	11.1	249	775	6.5 - 8.0	1380
P245/75R16	109S	SL	LBD	A	B	500	8.7	249	775	6.5 - 8.0	1030
P255/70R16	109S	SL	LBD	A	B	500	9.5	260	765	6.5 - 8.5	1030
P265/70R16	111S	SL	LBD	A	B	500	9.5	272	778	7.0 - 9.0	1090
LT265/75R16	123R	E	LBD	-	-	-	11.1	267	806	7.0 - 8.0	1550
P265/75R16	114T	SL	LBD	A	B	500	9.5	267	806	7.0 - 9.0	1180
235/65R17	104S	SL	LBD	A	B	500	8.7	242	740	6.5 - 8.5	900

Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llanta (kg)
P235/70R17	108S	XL	LBD	A	B	500	8.7	242	762	6.0 - 8.0	1000
P245/65R17	105T	SL	NG	A	B	500	8.7	249	750	7.0 - 8.5	925
P245/70R17	108S	SL	LBD	A	B	500	8.7	249	778	6.5 - 8.0	1000
LT245/75R17	121S	E	LBD	-	-	-	11.1	249	801	6.5 - 7.5	1450
P255/65R17	108S	SL	LBD	A	B	500	8.7	260	765	7.0 - 9.0	1000
P255/70R17	110S	SL	LBD	A	B	500	9.5	260	790	6.5 - 8.5	1060
P265/65R17	110T	SL	NG	A	B	500	8.7	272	778	7.5 - 9.5	1060
LT265/70R17	121R	E	LBD	-	-	-	11.1	272	806	7.0 - 8.5	1450
P265/70R17	113S	SL	LBD	A	B	500	9.5	272	806	7.0 - 9.0	1150
P255/70R18	112T	SL	LBD	A	B	500	9.5	260	816	6.5 - 8.5	1120
P265/60R18	109T	SL	LBD	A	B	500	8.7	272	775	7.5 - 9.5	1030
P265/65R18	112S	SL	LBD	A	B	500	8.7	272	801	7.5 - 9.5	1120
P265/70R18	114S	SL	NG	A	B	500	9.5	272	829	7.0 - 9.0	1180
LT275/65R18	123R	E	LBD	-	-	-	11.1	280	816	7.5 - 9.0	1550
P275/65R18	114T	SL	LBD	A	B	500	9.5	280	816	7.5 - 9.5	1180
LT275/70R18	125R	E	LBD	-	-	-	11.1	280	844	7.0 - 8.5	1650
P275/55R20	111H	SL	NG	A	B	500	9.5	285	811	7.5 - 9.5	1090