

DUNLOP SP 193[®] FM[™]

Llanta Dunlop de Largo Trayecto para ejes libres que ayuda a mejorar el rendimiento de combustible

- Garantía de fábrica de 5 años.
- Garantía de renovado.



CARACTERÍSTICAS

- Compuestos de piso especiales.
- Hombros reforzados con un compuesto especial.
- Construcción con 4 cinturones.
- Costilla de distribución de presión.

BENEFICIOS

- Ayudan a reducir el consumo de combustible.
- Ayudan a reducir los daños accidentales durante maniobras.
- Proveen rigidez al piso y larga duración a la llanta.
- Favorece el desgaste uniforme.



Posición recomendada.

Medida	Rango de carga	Carga máxima eje sencillo	Presión máxima eje sencillo		Carga máxima eje dual	Presión máxima eje dual		Ancho de rin	Ancho de sección	Diámetro total	Radio estático con carga	RPK	Profundidad de piso	Espacio mínimo entre duales	Velocidad
		Kg	psi	Kpa	Kg	psi	Kpa	Pulg.	mm	mm	mm		mm	mm	
11R22.5	G	2800	105	720	2650	105	720	8.25	282	1044	485	312	9.6	318	120
11R24.5	G	3000	105	720	2725	105	720	8.25	274	1095	516	297	9.6	318	120
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1039	472	313	9.6	318	120
295/75R22.5	G	2800	110	760	2575	110	760	9.00	298	1014	488	321	9.6	335	120

Nota: Las llantas Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. GOODYEAR Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin justificación u obligación previa alguna.