

DUNLOP SP 348®

Llanta Dunlop de Toda Posición para Servicio Regional.



Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> Profundidad de 15.9 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Proporciona larga vida a la llanta
<ul style="list-style-type: none"> Protectores de penetración de piedras en el fondo de las ranuras de la banda de rodamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Ayudan a prevenir el atrapamiento de piedras, previniendo perforaciones para mejorar la renovabilidad y vida del casco.
<ul style="list-style-type: none"> Diseño robusto del casco. 	<ul style="list-style-type: none"> Ofrece mejor contacto con el piso y un desgaste uniforme.
<ul style="list-style-type: none"> Ancha costilla en el hombro de la llanta. 	<ul style="list-style-type: none"> Proporciona mayor resistencia a la fricción y protege a la llanta contra abrasiones provocadas por las altas maniobras y caminos sinuosos.

Medida	Rango de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo	Presión Máxima Eje Sencillo		Carga Máxima Eje Dual	Presión Máxima Eje Dual		Ancho de Rin	Ancho de Sección	Diámetro Total	Radio Estático con Carga	RPK	Profundidad de Piso	Espacio Mínimo Entre Duales	Máxima Velocidad
		Kg	psi	kPa	Kg	psi	kPa	pulg	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	274	1057	493	310	15.9	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	279	1105	516	297	15.9	318	120
255/70R22.5	H	2500	120	830	2300	120	830	7.5	254	927	432	354	14.3	287	130
295/75R22.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1026	480	321	15.9	328	120
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1054	493	313	15.9	318	120



Nota: Las llantas Goodyear y Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

