

DUNLOP SP 464®

Llanta Dunlop de Tracción para servicios de Largo Trayecto.



Características	Beneficios
<ul style="list-style-type: none"> Exclusivo diseño de piso con sólidas costillas en los hombros. 	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda a obtener un alto kilometraje con un desgaste uniforme.
<ul style="list-style-type: none"> Construcción de 4 cinturones. 	<ul style="list-style-type: none"> Mejora la rigidez del piso y la vida de la llanta.
<ul style="list-style-type: none"> Protectores de penetración en el fondo de las ranuras. 	<ul style="list-style-type: none"> Resistencia a cortes y penetraciones de piedras para un mejor aprovechamiento del almacén.
<ul style="list-style-type: none"> Tres anchas ranuras circunferenciales. 	<ul style="list-style-type: none"> Evacuan el agua rápidamente para una tracción confiable.



Medida	Rango de Carga	Carga Máxima Eje Sencillo	Presión Máxima Eje Sencillo		Carga Máxima Eje Dual	Presión Máxima Eje Dual		Ancho de Rin	Ancho de Sección	Diámetro Total	Radio Estático con Carga	RPK	Profundidad de Piso	Espacio Mínimo Entre Duales	Velocidad
		Kg	psi	KPa	Kg	psi	KPa	pulg	mm	mm	mm		mm	mm	Km/h
11R22.5	H	3000	120	830	2725	120	830	8.25	277	1064	503	310	22.2	318	120
11R24.5	H	3250	120	830	3000	120	830	8.25	277	1115	528	296	22.2	318	120
295/75R22.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1036	485	318	22.2	328	120
285/75R24.5	G	2800	110	760	2575	110	760	8.25	282	1067	500	309	22.2	318	120



Nota: Las llantas Goodyear y Dunlop están sujetas a un programa de desarrollo continuo. Goodyear Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna.

