

# SAFARI ATR

Óptima tracción en todo tipo de terreno para conductores apasionados.



## BENEFICIOS

Óptima agarre fuera de carretera.

Diseño de piso con bloques intercalados que proporcionan tracción.

Tracción en pavimento mojado.

Amplios canales en el piso de la llanta que ayudan a evacuar el agua eficazmente.



Tracción Off-Road



Tracción en piso seco



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años

| Medida        | Índice de Carga / Velocidad | Capacidad de Carga | Costado | Tracción | Temperatura | Treadwear | Profundidad de Piso (mm) | Ancho de Sección (mm) | Diámetro Total (mm) | Ancho de Rin Recomendado (pulg.) | Carga Máxima por Llanta (kg) |
|---------------|-----------------------------|--------------------|---------|----------|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| P235/75R15    | 105S                        | SL                 | LBD     | A        | B           | 500       | 10.3                     | 237                   | 735                 | 6.0 - 8.0                        | 920                          |
| 31X10.50R15LT | 109R                        | C                  | LBD     | -        | -           | -         | 11.1                     | 270                   | 783                 | 7.0 - 9.0                        | 1030                         |
| LT215/85R16   | 115P                        | E                  | NG      | -        | -           | -         | 11.9                     | 219                   | 775                 | 5.5 - 7.0                        | 1215                         |
| LT225/75R16   | 115R                        | E                  | NG      | -        | -           | -         | 11.1                     | 224                   | 745                 | 6.0 - 7.0                        | 1215                         |
| P235/75R16    | 109S                        | XL                 | NG      | A        | B           | 500       | 8.7                      | 237                   | 757                 | 6.0 - 8.0                        | 1030                         |
| P245/70R16    | 106S                        | SL                 | LBD     | A        | B           | 500       | 8.7                      | 249                   | 750                 | 6.5 - 8.0                        | 950                          |
| LT245/75R16   | 120R                        | E                  | NG      | -        | -           | -         | 11.1                     | 249                   | 775                 | 6.5 - 8.0                        | 1380                         |
| P255/70R16    | 109S                        | SL                 | LBD     | A        | B           | 500       | 8.7                      | 260                   | 765                 | 6.5 - 8.5                        | 1030                         |
| P265/70R16    | 111S                        | SL                 | LBD     | A        | B           | 500       | 9.5                      | 272                   | 778                 | 7.0 - 9.0                        | 1090                         |
| LT265/75R16   | 123R                        | E                  | LBD     | -        | -           | -         | 11.1                     | 267                   | 806                 | 7.0 - 8.0                        | 1550                         |
| LT235/80R17   | 120Q                        | E                  | NG      | -        | -           | -         | 11.9                     | 237                   | 808                 | 6.0 - 7.5                        | 1400                         |
| LT245/70R17   | 119R                        | E                  | LBD     | -        | -           | -         | 11.1                     | 249                   | 778                 | 6.5 - 8.0                        | 1360                         |
| LT245/75R17   | 121S                        | E                  | LBD     | -        | -           | -         | 11.1                     | 249                   | 801                 | 6.5 - 7.5                        | 1450                         |
| LT265/70R17   | 121R                        | E                  | LBD     | -        | -           | -         | 11.1                     | 272                   | 806                 | 7.0 - 8.5                        | 1450                         |
| P275/55R20    | 111H                        | SL                 | NG      | A        | B           | 500       | 8.7                      | 285                   | 811                 | 7.5 - 9.5                        | 1090                         |
| P275/60R20    | 114S                        | SL                 | NG      | A        | B           | 500       | 8.7                      | 280                   | 839                 | 7.5 - 9.5                        | 1180                         |