

WRANGLER DURATRAC

Diseño agresivo y excepcional desempeño en condiciones extremas.



BENEFICIOS

Extraordinaria tracción en lodo y grava.

Bloques de piso con diseño agresivo y profundos surcos que ayudan a evacuar el lodo.

Estabilidad y manejo silencioso.

Bloques de hombro autolimpiadores y bloques centrales con excelente desempeño en cualquier camino.

Prevención de daños contra los rines.

Protector de rin contra golpes accidentales



Tracción Off-Road



Tracción en piso seco



Tracción en piso mojado



Garantía de fábrica 5 años



Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llantera (kg)
31X10.50R15LT	109Q	C	LBD	-	-	-	14.3	270	783	7.0 - 9.0	1030
33X12.50R15LT	108Q	C	LBD	-	-	-	14.3	318	834	8.5 - 11.0	1000
LT235/75R15	104Q	C	LBD	-	-	-	14.3	237	735	6.0 - 7.0	900
LT215/85R16	115Q	E	NG	-	-	-	14.3	219	775	5.5 - 7.0	1215
LT225/75R16	115Q	E	NG	-	-	-	14.3	224	745	6.0 - 7.0	1215
LT235/85R16	120Q	E	NG	-	-	-	14.3	237	806	6.0 - 7.5	1380
LT245/75R16	120Q	E	LBD	-	-	-	14.3	249	780	6.5 - 8.0	1380
LT245/75R16	108Q	C	LBD	-	-	-	14.3	249	780	6.5 - 8.0	1000
LT265/75R16	123Q	E	NG	-	-	-	14.3	267	806	7.0 - 8.0	1550
LT265/75R16	112Q	C	LBD	-	-	-	14.3	267	806	7.0 - 8.0	1120
LT285/75R16	126P	E	NG	-	-	-	14.3	288	841	7.5 - 9.0	1700
LT315/75R16	127Q	E	NG	-	-	-	14.3	313	884	8.0 - 10.0	1750
255/70R16	111S	SL	NG	B	B	500	12.7	260	765	6.5 - 8.5	1090
265/70R16	112S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	778	7.0 - 9.0	1120
LT235/80R17	120Q	E	NG	-	-	-	14.3	237	808	6.0 - 7.5	1400
LT245/70R17	119Q	E	NG	-	-	-	14.3	249	778	6.5 - 8.0	1360

Medida	Índice de Carga/ Rango de Velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de Piso (mm)	Ancho de Sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Ancho de Rin Recomendado (pulg.)	Carga Máxima por Llantera (kg)
LT245/75R17	121Q	E	LBD	-	-	-	14.3	249	806	6.5 - 7.5	1500
LT265/70R17	121Q	E	NG	-	-	-	14.3	272	806	7.0 - 8.5	1500
LT265/70R17	112Q	C	LBD	-	-	-	14.3	272	806	7.0 - 8.5	1120
LT285/70R17	121Q	D	LBD	-	-	-	14.3	293	839	7.5 - 9.0	1500
LT315/70R17	121Q	D	NG	-	-	-	14.3	323	874	8.5 - 10.0	1500
245/70R17	110S	SL	NG	B	B	500	12.7	249	778	6.5 - 8.0	1060
255/75R17	115S	SL	NG	B	B	500	12.7	254	813	6.5 - 8.5	1215
265/65R17	112S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	778	7.5 - 9.5	1120
265/70R17	115S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	806	7.0 - 9.0	1215
LT275/65R18	123Q	E	NG	-	-	-	14.3	280	816	7.5 - 9.0	1550
LT275/70R18	125Q	E	NG	-	-	-	14.3	280	849	7.0 - 8.5	1650
LT295/65R18	127P	E	NG	-	-	-	14.3	300	841	8.0 - 10.0	1750
LT325/65R18	127Q	E	NG	-	-	-	14.3	331	884	9.0 - 12.0	1750
255/70R18	113S	SL	NG	B	B	500	12.7	260	816	6.5 - 8.5	1150
265/60R18	110S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	775	7.5 - 9.5	1060
265/65R18	114S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	801	7.5 - 9.5	1180
275/65R18	116S	SL	NG	B	B	500	12.7	280	816	7.5 - 9.5	1250
255/55R19	111S	XL	NG	A	B	320	12.7	265	762	7.0 - 9.0	1090
LT275/65R20	126Q	E	NG	-	-	-	14.3	280	867	7.5 - 9.5	1700
LT285/60R20	125Q	E	NG	-	-	-	14.3	293	851	8.0 - 10.0	1650
LT305/55R20	121Q	E	NG	-	-	-	14.3	315	844	8.5 - 11.0	1500
LT325/60R20	126Q	E	NG	-	-	-	14.3	331	905	9.0 - 12.0	1700
275/55R20	113S	SL	NG	B	B	500	12.7	285	811	7.5 - 9.5	1150
275/60R20	115S	SL	NG	B	B	500	12.7	280	839	7.5 - 9.5	1215