

VALVOLINE™ GRASA LITIO CHASIS ROJA 2™

Grasa lubricante de jabón de litio de consistencia fibrosa, suave y adhesiva fabricada con aceites minerales refinados y aditivos que le permiten desempeñarse como una grasa resistente a la oxidación, corrosión, herrumbre y humedad en las partes a lubricar del chasis de unidades automotrices.

VENTAJAS DE VALVOLINE GRASA LITIO CHASIS ROJA 2 INCLUYEN:

- Buenas características de lubricación.
- Adecuada adhesividad para una protección efectiva en el chasis.
- Resistencia al lavado por agua.
- Protección contra la herrumbre y corrosión.
- Resistencia a la oxidación.

APLICACIONES:

Litio Chasis Roja 2 se recomienda para la lubricación general de todas las partes del chasis de unidades automotrices y diversos mecanismos de máquinas de construcción, camiones, equipos agrícolas e industriales. Se aplica en columpios, rótulas, terminales de dirección, quinta rueda de tractocamiones, etc.

Litio Chasis Roja 2 no se recomienda su uso en baleros automotrices.

Propiedades Típicas:	Método ASTM	NLGI Grado 2
CODIGO PRODUCTO		1403103
Tipo de jabón base	D128	Litio
Color	Visual	Rojo
Apariencia (textura)	Visual	Suave
Penetración trabajada a 60 golpes 1/10 mm 25°C	D217	265 – 295
Estabilidad mecánica % de pérdida	D217	15 máx
Punto de goteo ° C	D2265	165 mín
Lavado por agua a 80°C % de pérdida	D1264	6 máx
Prueba de Resistencia a la herrumbre o corrosión	D1743	Pasa
Estabilidad a la oxidación 100 hrs. psi	D942	20 máx

Variaciones en los datos típicos pueden manifestarse en el proceso de fabricación normal, sin afectar el desempeño del producto. Esta información es de carácter informativo y no constituye una especificación.

Números de partes:	NLGI #2
Tambor de 400lb	885479
120 lb Keg (L)	885491
Balde plástico de 35 lb	885489

Efectivo 21/08/18