

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ PREMIUM BLUE™ 8600 ES 10W-30 SYNTHETIC BLEND

Valvoline Premium Blue Motor Oil es "The Only One"™ exclusivamente respaldado y recomendado por Cummins. Está diseñado para proporcionar rendimiento y protección en los modernos motores diésel equipados con post-tratamiento de emisiones, incluidos aquellos con recirculación del gas de escape (EGR) y filtros de partículas diésel (DPF). **Premium Blue 8600 ES** tiene una extensión única de drenaje de 16,000km en motores Cummins X15, que permite hasta 96,560km cuando el rendimiento promedio de combustible es de 2.75 km/litro o mayor.

Ventajas del Valvoline Premium Blue 8600 ES Motor Oil:

- La excelente resistencia a la oxidación y la retención del TBN permiten una larga vida útil del aceite.
- Gran resistencia al corte.
- Protección destacada contra el desgaste.
- Protección superior contra los depósitos en comparación con los requisitos de la industria.
- Lubricante de primera calidad diseñado para proteger motores diésel de gran potencia, utilitarios y ligeros con un servicio intenso en aplicaciones dentro y fuera de la carretera, incluyendo los requisitos de Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel, Navistar, Mack y Volvo.

Premium Blue 8600 ES está certificado para servicio de API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4. Cumple con los requisitos de la prueba del motor de API SN, SM y todas las demás categorías de gasolina anteriores de API.

Premium Blue 8600 ES está aprobado o se lo recomienda para aplicaciones en las que se especifican Cummins CES 20086, Mack EOS-4.5, Volvo VDS-4.5, Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218, Deutz DQC III-10LA, Renault VI RLD-4, ACEA E9, ACEA E7, MB 228.31, MTU Categoría 2.1, Caterpillar ECF-3 o JASO DH-2.

Propiedades características:

SAE 10W-30

Viscosidad @ 100 °C cst	12,0
Viscosidad @ 40 °C cst	81
Índice de viscosidad	143
Densidad (g/cm³)	0,87
CCS @ -30°C, cP	6500
HTHS @ 150°C, cP	3,5
Punto de fluidez (°C)	-36
Cenizas Sulfatadas, masa %	<1.0
TBN (D-2896), meq KOH/g	10,5
Noack, % pérdida	11
Zinc, ppm	1210
Fósforo, ppm	1100

Endosado y Recomendado por Cummins Inc.



Números de partes:

SAE 10W-30

A GRANEL	816067
Tote	841378
Tambor de 55 galones	817317
Balde plástico de 5 galones	851881
Contenedor de 1 galón	818289

Consulte las hojas de datos de seguridad de Valvoline para obtener información sobre salud y seguridad.

Esta información solamente es válida para productos producidos en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México.

Fecha de vigencia:
8/30/18

Iniciales del autor:
ERM